

Ir a página web 



ACEROS CREA

# Lámina R-101



**Lámina de acero acanalada** con perfil traapezoidal esta diseñada para ser utilizada como cubierta de fijación expuesta. Disponible en **Zintro**, **ZintroAlum** y **Pintro**. Ideal para muros, cubiertas y faldones de naves industriales, bodegas y construcciones en general.

Nuestra **lámina de acero R-101** tiene excelente relación entre economía, capacidad estructural y capacidad de desagüe.

## Colores

- Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

## Características del producto

- Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9")
- Pendiente mínima: 10% longitud máxima de vertiente: 20.0 m

\*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.


## Sustratos y recubrimientos

Producto	Grado
Zintro	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Zintro Alum	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Pintro	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo

# ACEROS CREA

## Rango dimensional

- Disponible en calibres: 20\*, 22, 24, 26 y 30\*
  - Disponibles para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 2,440 mm (8") y máxima de 12,000 mm (39' 4.4")
- \*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.  
\*\*Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.



Ancho efectivo 100.8 cm			
Calibre	Espesor nominal acero base pulg	Peso kg/ml	kg/m <sup>2</sup>
	a		
20*	0.03559 (0.9119)	9.07	9.00
22	0.0299 (0.7595)	7.61	7.52
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.37
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.64
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.92
30*	0.0120 (0.3048)	3.25	3.22

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

ACEROS CREA